

## FG 20/11 Granos Fino

## CARACTERÍSTICAS

- Monotolvas de chapa pintadas con poliuretano.
- Marcadores hidráulicos, sincronizados con disco dentado de 16"
- Dosificadores a roldana plástica (semilla) y chevrón para fertilizante.
- Sistema de levante hidráulico, cilindros de 3 1/2 y 4
- Mazas de rueda de trabajo: fundición de alta resistencia
- Cubiertas de trabaio: 14,9 x 28 (8T) o de alta flotación (opcional)
- Lanza de trabajo rebatible lateral para transporte
- Despeje de transporte: 500 mm
- Despeje de trabajo: 350 mm

- Trenes de siembra cuerpo con paralelogramos y bujes tratados
- Regulador rápido de presión del cuerpo
- Ruedas tapadoras con rápida regulación del ángulo de ataque
- Brazo rueda niveladora ajustable de fundición
- Separación entre líneas: 17.5: 19 y 21 cm.
- Cajas de cambios individuales p/semillas. Fertilizantes y pasturas, provistas c/zafe y lubricada bajo baño de aceite
- Requerimiento de potencia:
  - 5 Hp por cuerpo simple fertilización.
  - 7 Hp doble fertilización.

# **Granos Grueso**

### **CARACTERÍSTICAS**

- Monotolvas de chapa pintadas con poliuretano, con tapas deslizantes para la carga y boquillas de descarga para granos gruesos con guillotina
- Dosificadores de granos gruesos a placa: maíz, soja, girasol, sorgo, etc.
- Marcadores hidráulicos, sincronizados con disco dentado de 16"
- Dosificadores c/roldana plástica (semilla), y chevron para fertilizante.
- Sistema de levante hidráulico, cilindros de 3 1/2 y 4"
- Cubiertas de trabaio: 14,9 x 28 (8T) o de alta flotación (opcional)
- Lanza de trabajo rebatible para transporte
- Despeje de transporte: 500 mm

- Despeje de trabajo: 350 mm
- Trenes de siembra: cuerpo con paralelogramos
- Paralelogramos de cuerpo de siembra con bujes tratados
- Regulador rápido de presión del cuerpo
- Ruedas tapadoras con rápida regulación del ángulo de ataque
- Doble rueda niveladora con brazo de fundición con regulación
- Cajas de cambios individuales para semillas, fertilizantes y pasturas, provistas con zafe y lubricadas bajo baño de aceite.
- Separación entre líneas: 35,0; 52,5 y
  70 cm

#### OPCIONALES:

- Se puede agregar el kit de grueso c/dosificación mecánica a placa o neumática.
- Cajón para semillas de pastura con dosificador helicoidal y fondos con declive para el mejor aprovechamiento de semillas.
- Enganche trasero para acoplar distintos remolques
- Lona cobertora

#### **OPCIONALES:**

- Sistema de doble fertilización.
  Sistema de dosificación neumática
- Monotolvas de chapa pintada con poliuretano, con tazas deslizantes para la carga y boquillas de descarga para granos gruesos con guillotina.
- Dosificadores de granos gruesos a placa: maiz, soja, girasol, sorgo, etc.
- Marcadores hidráulicos, sincronizados con disco dentado de 16"
- Dosificadores con roldana plástica (semilla), y crevron para fertilizante.

CHASIS	Grano Fino			Grano Grueso				Capacidad (litos)		
	17,5 cm	19 cm	21 cm	35 cm	42 cm	52,5 cm	70 cm	Total	Semillas	Fertilizanto
3260	17	17	15	9	7	6	5	1307	621	686
3960	21	19	17	11	9	7	6	1589	755	834
4680	25	23	21	13	11	9	7	1758	835	923
5360	29	27	25	15	12	10	8	2095	995	1100
6060	-	-	-		-	-		2200	1045	1155
6780	-	33	31	19	16	13	10	2614	1242	1372